

VARNÉ KOTLE

JEDNOPLÁŠŤOVÉ KOTLE PLYNOVÉ

Dno nádrže ze speciální oceli AISI-316 L.
 Vyvážené sklápěcí víko.
 Hořák z nerezové oceli s bezpečnostním ventilem.
 Piezoelektrické zapalování.
 Kohout pro napouštění studené a teplé vody.
 Vypouštěcí kohout.

Elektrické napájení: 230 V, jednofázové.



Model	Obj. číslo	Nádrž Objem (l)	Příkon plynu		Rozměry mm	Cena bez DPH	
			Kcal/h	kW		Kč	EUR
S MG9-10	1120520050 LPG	100	15.300	17,79	850x900x850	91.500	3.588
	1120520051 Nat						
S MG9-10 S	1120520150 LPG	100	15.300	17,79	850x900x620	84.550	3.316
	1120520151 Nat						
S MG9-15	1120522350 LPG	150	19.800	23,02	850x900x850	93.550	3.669
	1120522351 Nat						
S MG9-15 S	1120522450 LPG	150	19.800	23,02	850x900x750	87.900	3.447
	1120522451 Nat						
S MG9-20	1120524650 LPG	200	23.000	26,74	850x900x850	102.300	4.012
	1120524651 Nat						
S MG9-20 S	1120524750 LPG	200	23.000	26,74	850x900x750	94.700	3.714
	1120524751 Nat						

JEDNOPLÁŠŤOVÉ TLAKOVÉ KOTLE PLYNOVÉ

Dno nádrže ze speciální oceli AISI-316 L.
 Vyvážené sklápěcí víko s uzavíracími šrouby.
 Přetlakový bezpečnostní ventil.
 Hořák z nerezové oceli s bezpečnostním ventilem.
 Piezoelektrické zapalování.
 Kohout pro napouštění studené a teplé vody.
 Vypouštěcí kohout.

Elektrické napájení: 230 V, jednofázové.



Model	Obj. číslo	Nádrž Objem (l)	Příkon plynu		Rozměry mm	Cena bez DPH	
			Kcal/h	kW		Kč	EUR
S MPG9-10	1120520250 LPG	100	15.300	17,79	850x900x850	115.650	4.535
	1120520251 Nat						
S MPG9-10 S	1120520350 LPG	100	15.300	17,79	850x900x620	110.150	4.320
	1120520351 Nat						
S MPG9-15	1120522550 LPG	150	19.800	23,02	850x900x850	119.400	4.682
	1120522551 Nat						
S MPG9-15 S	1120522650 LPG	150	19.800	23,02	850x900x750	112.850	4.425
	1120522651 Nat						
S MPG9-20	1120524850 LPG	200	23.000	26,74	850x900x850	127.300	4.992
	1120524851 Nat						
S MPG9-20 S	1120524950 LPG	200	23.000	26,74	850x900x750	121.650	4.771
	1120524951 Nat						

DVOUPLÁŠŤOVÉ KOTLE PLYNOVÉ

Dno nádrže ze speciální oceli AISI-316 L.
 Dvojitý plášť (systém vodní lázně).
 Vyvážené sklápěcí víko.
 Hořák z nerezové oceli s bezpečnostním ventilem.
 Piezoelektrické zapalování.
 Bezpečnostní systém zhasnutí hořáku v případě nízké hladiny vody v meziplášti.
 Ukazatel hladiny vody v meziplášti.
 Elektrický kohout pro napouštění studené a teplé vody.
 Vypouštěcí kohout.
 Přetlakový bezpečnostní ventil.
 Vestavěný manometr.

Elektrické napájení: 230 V, jednofázové.



Model	Obj. číslo	Nádrž Objem (l)	Příkon plynu		Rozměry mm	Cena bez DPH	
			Kcal/h	kW		Kč	EUR
MG9-10 BM	1120520650 LPG 1120520651 Nat	100	15.300	17,79	850x900x850	117.200	4.596
S MG9-10 BM S	1120520750 LPG 1120520751 Nat	100	15.300	17,79	850x900x620	112.000	4.365
MG9-15 BM	1120522950 LPG 1120522951 Nat	150	19.800	23,02	850x900x850	119.200	4.675
S MG9-15 BM S	1120523050 LPG 1120523051 Nat	150	19.800	23,02	850x900x750	114.000	4.471
* MG9-15 BM 316	1120522955 LPG 1120522956 Nat	150	19.800	23,02	850x900x850	148.700	5.831

DVOUPLÁŠŤOVÉ KOTLE ELEKTRICKÉ

Dno nádrže ze speciální oceli AISI-316 L.
 Dvojitý plášť (systém vodní lázně).
 Vyvážené sklápěcí víko.
 Bezpečnostní systém nepřímého ohřevu s manometrem.
 Opláštěná topná tělesa ovládaná termostatem.
 Kontrolka napájení přístroje a funkce ohřevu.
 Elektrický kohout pro napouštění studené a teplé vody.
 Vypouštěcí kohout.
 Ukazatel hladiny vody v meziplášti.
 Přetlakový bezpečnostní ventil.
 Vestavěný manometr.



Model	Obj. číslo	Nádrž Objem (l)	El. příkon kW	Rozměry mm	Cena bez DPH	
					Kč	EUR
ME9-10 BM	1120521250	100	18,00	850x900x850	95.000	3.725
S ME9-10 BM S	1120521350	100	18,00	850x900x620	93.000	3.647
ME9-15 BM	1120523550	150	18,00	850x900x850	99.990	3.921
S ME9-15 BM S	1120523650	150	18,00	850x900x750	97.990	3.843
* ME9-15 BM 316	1120523555	150	18,00	850x900x850	147.300	5.776

S : Příklad určený do závěsných bloků

(* 316): Nádrž, víko s pantem, rukojeť a vodní kohout vyrobeny z nerez oceli AISI-316, která je odolnější vůči slané vodě.

VARNÉ KOTLE

DVOUPLÁŠŤOVÉ TLAKOVÉ KOTLE PLYNOVÉ

Dno nádrže ze speciální nerezové oceli AISI-316 L.
 Nepřímý ohřev (systém vodní lázně).
 Vyvážené sklápěcí víko s uzavíracími šrouby.
 Přetlakový bezpečnostní ventil.
 Hořák z nerezové oceli s bezpečnostním ventilem.
 Piezoelektrické zapalování.
 Bezpečnostní systém zhasnutí hořáku v případě nedostatku vody.
 Bezpečnostní systém vodní lázně.
 Přetlakový bezpečnostní ventil v meziplášti.
 Vestavěný manometr.
 Elektrický kohout pro napouštění studené a teplé vody.
 Vypouštěcí kohout.
 Ukazatel hladiny vody v meziplášti.

Elektrické napájení: 230 V, jednofázové.



Model	Obj. číslo	Nádrž Objem (l)	Příkon plynu		Rozměry mm	Cena bez DPH	
			Kcal/h	kW		Kč	EUR
MPG9-10 BM	1120520850 LPG	100	15.300	17,79	850x900x850	137.250	5.382
	1120520851 Nat						
MPG9-10 BM S	1120520950 LPG	100	15.300	17,79	850x900x620	131.650	5.163
	1120520951 Nat						
MPG9-15 BM	1120523150 LPG	150	19.800	23,02	850x900x850	147.550	5.786
	1120523151 Nat						
MPG9-15 BM S	1120523250 LPG	150	19.800	23,02	850x900x750	140.600	5.514
	1120523251 Nat						



S

S

DVOUPLÁŠŤOVÉ TLAKOVÉ KOTLE ELEKTRICKÉ

Dno nádrže ze speciální nerezové oceli AISI-316 L.
 Dvojitý plášť (systém vodní lázně).
 Vyvážené sklápěcí víko s uzavíracími šrouby.
 Přetlakový bezpečnostní ventil.
 Opláštěná topná tělesa ovládaná termostatem.
 Kontrolka napájení přístroje a funkce ohřevu.
 Bezpečnostní systém vodní lázně.
 Přetlakový bezpečnostní ventil v meziplášti.
 Vestavěný manometr.
 Elektrický kohout pro napouštění studené a teplé vody.
 Vypouštěcí kohout.
 Ukazatel hladiny vody v meziplášti.



Model	Obj. číslo	Nádrž Objem (l)	El. příkon kW	Rozměry mm	Cena bez DPH	
					Kč	EUR
MPE9-10 BM	1120521450	100	18,00	850x900x850	143.450	5.625
MPE9-10 BM S	1120521550	100	18,00	850x900x620	137.850	5.406
MPE9-15 BM	1120523750	150	18,00	850x900x850	151.050	5.924
MPE9-15 BM S	1120523850	150	18,00	850x900x750	143.450	5.625



S

S

DVOUPLÁŠŤOVÉ KOTLE PARNÍ

Dno nádrže ze speciální oceli AISI-316 L.

Vyvážené sklápěcí víko.

Vstupní ventil páry do mezipláště a výstupní ventil.

Tlak přiváděné prý 0,4-0,5 bar.

Kotel je vybaven kohoutem pro připojení na přívod vody a napouštění nádrže.

Vypouštěcí kohout.

Elektrické napájení: 230 V, jednofázové.



Model	Obj. číslo	Nádrž Objem (l)	Pára		Rozměry mm	Cena bez DPH	
			Kg/h	Ø vstup		Kč	EUR
MV9-10 BM	1120521850	100	25	1 "	850x900x850	99.400	3.898
MV9-10 BM S	1120521950	100	25	1 "	850x900x620	93.600	3.671
MV9-15 BM	1120524150	150	25	1 "	850x900x850	105.800	4.149
MV9-15 BM S	1120524250	150	25	1 "	850x900x750	98.650	3.869

S : Přístroj určený do závěsných bloků

*Tlakový plynový
kotel dvouplášťový,
model MPG9-15-
BM*

