

OPÉKACÍ PLOTNY

OPÉKACÍ PLOTNY PLYNOVÉ

Trubkový hořák z nerezové oceli s věčným plamínkem.
Piezoelektrické zapalování.
Ovládání bezpečnostním ventilem Max-Min a termočlánkem.
Svařované spojení plotny s okrajem vylučuje pronikání tuků do ovládacích prvků.
Sběrný tác pro zachycení tuků.



FTG/C9-05 L



FTG9-10 L

	Model	Obj. číslo	Plotna		Příkon plynu		Rozměry mm	Cena bez DPH		
			Typ (*)	Zóna	dm ²	Kcal/h		kW	Kč	EUR
P	FTG9-05 V L	1120220400 LPG 1120220401 Nat	L	1	24	9.000	10,47	425x900x290	33.700	1.322
P	FTG9-05 V R	1120220425 LPG 1120220426 Nat	R	1	24	9.000	10,47	425x900x290	38.300	1.502
P	FTG9-10 V L	1120221800 LPG 1120221801 Nat	L	2	50	18.000	20,93	850x900x290	47.700	1.871
P	FTG9-10 V R	1120221825 LPG 1120221826 Nat	R	2	50	18.000	20,93	850x900x290	60.400	2.369
P	FTG9-10 V L+R	1120221850 LPG 1120221851 Nat	L+R	2	50	18.000	20,93	850x900x290	54.350	2.131

OPÉKACÍ PLOTNY S TERMOSTATICKÝM OVLÁDÁNÍM

Termostatická regulace teploty plotny 120 – 310 ° C.

	Model	Obj. číslo	Plotna		Příkon plynu		Rozměry mm	Cena bez DPH		
			Typ (*)	Zóna	dm ²	Kcal/h		kW	Kč	EUR
P	FTG9-05 L	1120220000 LPG 1120220001 Nat	L	1	24	9.000	10,47	425x900x290	35.350	1.386
P	FTG9-05 R	1120220025 LPG 1120220026 Nat	R	1	24	9.000	10,47	425x900x290	40.000	1.569
P	FTG9-10 L	1120221400 LPG 1120221401 Nat	L	2	50	18.000	20,93	850x900x290	52.650	2.065
P	FTG9-10 R	1120221415 LPG 1120221416 Nat	R	2	50	18.000	20,93	850x900x290	63.200	2.478
P	FTG9-10 L+R	1120221430 LPG 1120221431 Nat	L+R	2	50	18.000	20,93	850x900x290	56.900	2.231
P	FTG/C9-05 L	1120220050 LPG 1120220051 Nat	L / C	1	24	8.000	9,30	425x900x290	48.300	1.894
P	FTG/C9-05 R	1120220075 LPG 1120220076 Nat	R / C	1	24	8.000	9,30	425x900x290	54.200	2.125
P	FTG/C9-10 L	1120221445 LPG 1120221446 Nat	L / C	2	50	16.000	18,60	850x900x290	72.450	2.841
P	FTG/C9-10 R	1120221460 LPG 1120221461 Nat	R / C	2	50	16.000	18,60	850x900x290	89.650	3.516
P	FTG/C9-10 L+R	1120221475 LPG 1120221476 Nat	L+R / C	2	50	16.000	18,60	850x900x290	78.400	3.075

OPĚKACÍ PLOTNY S TROUBOU PLYNOVÉ

Trubkový hořák z nerezové oceli s věčným plamínkem.
Piezoelektrické zapalování.
Termostatická regulace teploty plotny 120 – 310 ° C
Sběrný tác pro zachycení tuků.
Trouba GN-2/1 z nerezové oceli, trubkový hořák z nerezové oceli o výkonu 8000 kcal/hod.
Věčný plamínek pro zapalování a termočlánek.
Termostatické řízení teploty (130 – 350 ° C).



Model	Obj. číslo	Plotna			Trouba Kcal/h	Příkon plynu		Rozměry mm	Cena bez DPH	
		Typ (*)	Zóna	dm ²		Kcal/h	kW		Kč	EUR
FTG9-11 L	1120222900 LPG 1120222901 Nat	L	2	50	1x8,000	26.000	30,23	850x900x850	74.700	2.929
FTG9-11 R	1120222915 LPG 1120222916 Nat	R	2	50	1x8,000	26.000	30,23	850x900x850	84.000	3.294
FTG9-11 L+R	1120222930 LPG 1120222931 Nat	L+R	2	50	1x8,000	26.000	30,23	850x900x850	77.500	3.039
FTG/C9-11 L	1120222945 LPG 1120222946 Nat	L / C	2	50	1x8,000	24.000	27,91	850x900x850	92.700	3.635
FTG/C9-11 R	1120222960 LPG 1120222961 Nat	R / C	2	50	1x8,000	24.000	27,91	850x900x850	109.000	4.275
FTG/C9-11 L+R	1120222975 LPG 1120222976 Nat	L+R / C	2	50	1x8,000	24.000	27,91	850x900x850	97.500	3.824

POZNÁMKY:

P : Polyvalentní přístroj

(*) PLOTNA:

C : Pokryta vrstvou tvrdého chrómu (50 mikronů).

L : Hladká

L+R : 2/3 hladká – 1/3 rýhovaná

R : Rýhovaná.



Opékač plotna **FTG9-10 L** na podstavci **MB9-10**



Opékač plotna **FTG9-05 L**



Opékač plotna **FTG/C9-10 L+R**

OPÉKACÍ PLOTNY

OPÉKACÍ PLOTNY ELEKTRICKÉ

Opláštěná topná tělesa s indikací kontrolkami.
Kontrolky napájení přístroje a funkce ohřevu.
Termostatická regulace teploty plotny 120 – 310 ° C
Sběrný táč pro zachycení tuků.



Opékač plotna **FTE/C9-05 L**

Opékač plotna **FTE9-10 R**



Model	Obj. číslo	Typ (*)	Plotna		El. příkon kW	Rozměry mm	Cena bez DPH	
			Zóna	dm ²			Kč	EUR
P FTE9-05 L	1120220800	L	1	24	6,00	425x900x290	35.500	1.392
P FTE9-05 R	1120220825	R	1	24	6,00	425x900x290	41.400	1.624
P FTE9-10 L	1120222200	L	2	50	12,00	850x900x290	55.450	2.175
P FTE9-10 R	1120222215	R	2	50	12,00	850x900x290	66.550	2.610
P FTE9-10 L+R	1120220230	L+R	2	50	12,00	850x900x290	64.600	2.533
P FTE/C9-05 L	1120220850	L / C	1	24	6,00	425x900x290	48.850	1.916
P FTE/C9-05 R	1120220875	R / C	1	24	6,00	425x900x290	55.150	2.163
P FTE/C9-10 L	1120220245	L / C	2	50	12,00	850x900x290	74.150	2.908
P FTE/C9-10 R	1120220260	R / C	2	50	12,00	850x900x290	93.550	3.669
P FTE/C9-10 L+R	1120220875	L+R / C	2	50	12,00	850x900x290	83.600	3.278

POZNÁMKY:

P : Polyvalentní přístroj

(*) PLOTNA:

C : Pokryta vrstvou tvrdého chrómu (50 mikronů).

L : Hladká

L+R : 2/3 hladká – 1/3 rýhovaná

R : Rýhovaná.



Opékač plotna **FTE9-10 L+R** na podstavci **MB9-10**



Opékač plotna **FTE9-10 L**

LÁVOVÉ GRILY PLYNOVÉ

Zahřívání lávových kamenů trubkovými hořáky z nerezové oceli AISI-18/10.
Podpůrná mřížka pro lávové kameny.
Vyjímatelná nádobka na zachycení tuku.
Grilovací rošt s madly pro zvednutí.
Rozměry roštu 410 x 580 mm.



Model	Obj. číslo	Rošty			Příkon plynu		Rozměry mm	Cena bez DPH	
		Typ (*)	ks	dm ²	Kcal/h	kW		Kč	EUR
P BG9-05	1130120006 LPG 1130120007 Nat	HF	1	26	9.000	10,47	425x900x290	38.200	1.498
P BG9-10	1130120306 LPG 1130120307 Nat	HF	2	52	18.000	20,93	850x900x290	60.500	2.373
P BG9-05 I	1130120000 LPG 1130120001 Nat	INOX	1	26	9.000	10,47	425x900x290	38.450	1.508
P BG9-10 I	1130120300 LPG 1130120301 Nat	INOX	2	52	18.000	20,93	850x900x290	61.350	2.406

POZNÁMKY:

P : Polyvalentní přístroj

(*) ROŠT:

H.F : Litinový

INOX : Nerezový



Lávový gril s nerezovým roštem BG9-05 I a BG9-10 I



BG9-10 na podstavci MB9-10

PŘÍSLUŠENSTVÍ K LÁVOVÝM GRILŮM

Model	Obj. číslo	Rošty		Rozměry mm	Cena bez DPH	
		Typ (*)	dm ²		Kč	EUR
LITINOVÝ ROŠT	T055413000	HF	26	410 x 640	VIZ CENÍK ND	
NEREZOVÝ ROŠT	T055452000	INOX	26	410 x 640	VIZ CENÍK ND	