

Retigo BLUE VISION

tato inovovaná řada konvektomatů uspokojí i velmi náročné zákazníky. Funkcionalistický design, ovládání a kvalita vybavení tohoto stroje předčí všechny dosavadní představy o pohodové přípravě těch nejužasnějších pokrmů. Jedná se o revoluční spojení elegance, funkčnosti a komfortu. Veškeré činnosti spojené s ovládáním, programováním a řízením stroje jsou zprostředkovány pomocí barevného dotykového displeje. Mimo touch screen zůstávají pouze rychlá tlačítka Start/Stop, volba režimu vaření (pára, kombi, horký vzduch) a RETIGO VISION AGENT.

Retigo ORANGE VISION

u této řady konvektomatů vycházíme z požadavku uspokojit i uživatele s nižšími nároky na množství funkcí ovšem s důrazem na kvalitu a jednoduchost ovládání. Zásadním rozdílem je tedy střídmost. Elegantní černý ovládací panel a propracovaný design si ponechávají svou tvář. Přehledný led-diodový displej vás postupně provede naprogramováním a nastavením stroje. Jsou zachovány základní funkce a můžete si zde uložit pět libovolných předvoleb.

šlechtic mezi konvektomaty...



Vision
vývoj k nezastavení

v jádru profesionál...

**TOUCH SCREEN**

Výrazný, barevně zpracovaný dotykový displej Vás překvapí nejen svým grafickým zpracováním, logickou návazností funkcí, odolností vůči nežádoucímu tlaku a poškozování, ale i přednostmi, které oceníte obzvláště při nastavování numerických hodnot. Jeho hladký povrch se snadno udržuje a zaručuje tak stále luxusní vzhled Vašeho stroje. Stačí jen pouhý dotyk...

RETIGO EASY COOKING

Vařečka a tři hvězdy jako znamení snadného, přehledného a intuitivního programování konvektomatů Retigo.

Funkce Retigo Easy Cooking Vám umožní během několika minut najít a spustit Váš oblíbený program. A nejen to. Zde si můžete své programy ukládat pod vlastními názvy, třídit je do skupin a libovolně je upravovat. Vyhněte se opětovnému nastavování programů a dosáhněte tak stejných výborných výsledků znovu a znovu.

**RETIGO VIRTUAL AGENT**

Virtuální, dosud nevidaný, propracovaný pomocník, který bude Vaším průvodcem na cestách kulinářským uměním. Pouhým zmáčknutím vyvoláte nápovědu, která Vás provede tam, kde to zrovna potřebujete.

Funkce

- EASY COOKING
- Delta T pečení, vaření
- Nizkoteplotní pečení
- Funkce COOK & HOLD
- Regenerace
- Banquet System
- Programování - až 1000 programů s 20 kroky
- Barevný touch-screen displej
- 4-bodová teplotní sonda, druhá sonda jako volitelné příslušenství
- 5 rychlostí ventilátoru
- taktování ventilátoru
- časovač zásuv
- funkce LEARN
- FAN STOP - okamžité zastavení ventilátoru po otevření dveří
- Retigo VISION AGENT - navigační tlačítka
- Automatický předehřev/zchlazení
- Autoklima - kontrola sytosti páry
- Automatický start
- QuickView - rychlý náhled programu
- Active Cleaning (automatické mytí)
- Klapka pro odtah přebytečné vlhkosti
- ACM (Automatic Capacity Management)
- BCS (Boiler Control System)
- SDS (servisní a diagnostický systém)
- CCS (Calcium Control System)
- Energy Logic
- Rozevřací dvojité dveřní sklo zabíraující únik tepla
- funkce TurboSteam - rychlá pára
- USB rozhraní
- LAN - možnost zapojení do sítě, komunikace přes internetový prohlížeč



Konvektomat O 623i

Technická data:

Energie	elektřina
Vyvíjení páry	nástřik
Kapacita	6 zásuvů GN2/3
Kapacita jídel na výdej	30 - 50
Rozteč zásuvů [mm]	65
Rozměry (Š x V x H) [mm]	683 x 575 x 644
Hmotnost	65 kg
Celkový příkon	4.9 (3.3 kW*)
Příkon ustálený stav	2 kW
Napájení / Jištění	3N~/400V/50Hz / 10A
Napájení (volitelné) / Jištění	1N~/230V/50Hz / 16A*
Teplota	30 - 300 °C

*platné pouze pro napájení 1N~/230V/50Hz



Základní výbava:

- VISION TOUCH - digitální ovládací displej 99 programů s 5 kroky
- teplotní vpichová sonda
- 1 rychlost ventilátoru
- elegantní černý ovládací panel
- USB rozhraní + LAN připojení do sítě

Přípojný body:

Přípojka vody G 3/4"
Odpad 40 mm

retigo®

vision

Konvektomat O 611i a O 611b

Technická data:

Model	O 611 i	O 611 b
Energie	elektřina	elektřina
Vyvíjení páry	nástřik	bojler
Kapacita	6 zásuvů GN1/1+1 extra	6 zásuvů GN1/1+1 extra
Kapacita jídel na výdej	50 - 150	50 - 150
Rozteč zásuvů [mm]	65	65
Rozměry (Š x V x H) [mm]	933x786x863	933x786x863
Hmotnost	110 kg	116 kg
Celkový příkon	10.2 kW	10.2 kW
Příkon ustálený stav	3 kW	3 kW
Příkon vyvíječe páry	NE	9 kW
Napětí / Jištění	3N~/400V/50Hz / 16A	3N~/400V/50Hz / 16A
Teplota	30 - 300 °C	30 - 300 °C



Základní výbava:

- VISION TOUCH - digitální ovládací displej 99 programů s 5 kroky
- teplotní vpichová sonda
- 1 rychlost ventilátoru
- elegantní černý ovládací panel
- USB rozhraní + LAN připojení do sítě

Přípojný body:

Přípojka vody G 3/4"
Odpad 40 mm

retigo®

vision

Konvektomat O 1011i a O 1011b

Technická data:

Model	O 1011 i	O 1011 b
Energie	elektřina	elektřina
Vyvíjení páry	nástřik	bojler
Kapacita	10 zásuvů GN1/1+1 extra	10 zásuvů GN1/1+1 extra
Kapacita jídel na výdej	150 - 250	150 - 250
Rozteč zásuvů [mm]	65	65
Rozměry (Š x V x H) [mm]	933x1046x863	933x1046x863
Hmotnost	132 kg	138 kg
Celkový příkon	17.6 kW	17.6 kW
Příkon ustálený stav	4 kW	4 kW
Příkon vyvíječe páry	NE	12 kW
Napětí / Jištění	3N~/400V/50Hz / 32A	3N~/400V/50Hz / 32A
Teplota	30 - 300 °C	30 - 300 °C



Základní výbava:

- VISION TOUCH - digitální ovládací displej 99 programů s 5 kroky
- teplotní vpichová sonda
- 1 rychlost ventilátoru
- elegantní černý ovládací panel
- USB rozhraní + LAN připojení do sítě

Přípojný body:

Přípojka vody G 3/4"
Odpad 40 mm

retigo®

vision

Konvektomat O 1221i a O 1221b

Technická data:

Model	O 1221 i	O 1221 b
Energie	elektřina	elektřina
Vyvíjení páry	nástřik	bojler
Kapacita	12 zásuvů GN2/1	12 zásuvů GN2/1
Kapacita jídel na výdej	400 - 600	400 - 600
Rozteč zásuvů [mm]	65	65
Rozměry (Š x V x H) [mm]	1105x1353x997	1105 x 1353 x 997
Hmotnost	197 kg	207 kg
Celkový příkon	35 kW	35 kW
Příkon ustálený stav	7 kW	7 kW
Příkon vyvíječe páry	NE	24 kW
Napětí / Jištění	3N~/400V/50Hz / 50A	3N~/400V/50Hz / 50A
Teplota	30 - 300 °C	30 - 300 °C



Základní výbava:

- VISION TOUCH - digitální ovládací displej 99 programů s 5 kroky
- teplotní vpichová sonda
- 1 rychlost ventilátoru
- elegantní černý ovládací panel
- zavazecí vozík pro 20xGN1/1
- USB rozhraní + LAN připojení do sítě

Přípojný body:

Přípojka vody G 3/4"
Odpad 40 mm

retigo®

vision

Konvektomat O 2011i a O 2011b

Technická data:

Model	O 2011 i	O 2011 b
Energie	elektřina	elektřina
Vyvíjení páry	nástřik	bojler
Kapacita	20 zásuvů GN1/1+1 extra	20 zásuvů GN1/1+1 extra
Kapacita jídel na výdej	400 - 600	400 - 600
Rozteč zásuvů [mm]	65	65
Rozměry (Š x V x H) [mm]	948x1824x871	948x1824x871
Hmotnost	221 kg	233 kg
Celkový příkon	35 kW	35 kW
Příkon ustálený stav	7 kW	7 kW
Příkon vyvíječe páry	NE	24 kW
Napětí / Jištění	3N~/400V/50Hz / 63A	3N~/400V/50Hz / 63A
Teplota	30 - 300 °C	30 - 300 °C



Základní výbava:

- VISION TOUCH - digitální ovládací displej 99 programů s 5 kroky
- teplotní vpichová sonda
- 1 rychlost ventilátoru
- elegantní černý ovládací panel
- zavazecí vozík pro 20xGN1/1
- USB rozhraní + LAN připojení do sítě

Přípojný body:

Přípojka vody G 3/4"
Odpad 40 mm

retigo®

vision

č. artiklu	název	napětí	Cena bez DPH
7224018	Model O 2011i	400V	334.000,- Kč
7224019	Model O 2011b	400V	391.000,- Kč

Konvektomat B 623i**Technická data:**

Energie	elektrina
Vyvíjení páry	nástřík
Kapacita	6 zásuvů GN2/3
Kapacita jídel na výdej	30 - 50
Rozteč zásuvů [mm]	65
Rozměry (Š x V x H) [mm]	683 x 575 x 644
Hmotnost	65 kg
Celkový příkon	4.9 (3.3 kW*)
Příkon ustálený stav	2 kW
Napájení / Jištění	3N~/400V/50Hz / 10A
Napájení (volitelné) / Jištění	1N~/230V/50Hz / 16A*
Teplota	30 - 300°C

*platné pouze pro napájení 1N~/230V/50Hz

**Základní výbava:**

- EASY COOKING
- VISION AGENT - virtuální pomocník
- ACTIVE CLEANING - automatické mytí
- VISION TOUCH - barevný dotykový displej až 1000 programů s 20 kroky
- 4 bodová teplotní vpichová sonda
- 5 rychlostí ventilátoru
- klapka pro odtaž přebytké páry
- ACM (automatické řízení kapacity)
- USB rozhraní + LAN připojení do sítě

Přípojný body:

Přípojka vody G 3/4"
Odpad 40 mm

retigo®

vision

Konvektomat B 611i a B 611b**Technická data:**

Model	B 611 i	B 611 b
Energie	elektrina	elektrina
Vyvíjení páry	nástřík	bojler
Kapacita	6 zásuvů GN1/1+1 extra	6 zásuvů GN1/1+1 extra
Kapacita jídel na výdej	50 - 150	50 - 150
Rozteč zásuvů [mm]	65	65
Rozměry (Š x V x H) [mm]	933x786x863	933x786x863
Hmotnost	110 kg	116 kg
Celkový příkon	10.2 kW	10.2 kW
Příkon ustálený stav	3kW	3 kW
Příkon vyvíječe páry	NE	9 kW
Napětí / Jištění	3N~/400V/50Hz / 16A	3N~/400V/50Hz / 16A
Teplota	30 - 300 °C	30 - 300 °C

**Základní výbava:**

- EASY COOKING
- VISION AGENT - virtuální pomocník
- ACTIVE CLEANING - automatické mytí
- VISION TOUCH - barevný dotykový displej až 1000 programů s 20 kroky
- 4 bodová teplotní vpichová sonda
- 5 rychlostí ventilátoru
- klapka pro odtaž přebytké páry
- ACM (automatické řízení kapacity)
- USB rozhraní + LAN připojení do sítě

Přípojný body:

Přípojka vody G 3/4"
Odpad 40 mm

retigo®

vision

Konvektomat B 1011i a B 1011b**Technická data:**

Model	B 1011 i	B 1011 b
Energie	elektrina	elektrina
Vyvíjení páry	nástřík	bojler
Kapacita	10 zásuvů GN1/1+1 extra	11 zásuvů GN1/1+1 extra
Kapacita jídel na výdej	150 - 250	150 - 250
Rozteč zásuvů [mm]	65	65
Rozměry (Š x V x H) [mm]	933x1046x863	933x1046x863
Hmotnost	132 kg	138 kg
Celkový příkon	17.6 kW	17.6 kW
Příkon ustálený stav	4 kW	4 kW
Příkon vyvíječe páry	NE	12 kW
Napětí / Jištění	3N~/400V/50Hz / 32A	3N~/400V/50Hz / 32A
Teplota	30 - 300 °C	30 - 300 °C

**Základní výbava:**

- EASY COOKING
- VISION AGENT - virtuální pomocník
- ACTIVE CLEANING - automatické mytí
- VISION TOUCH - barevný dotykový displej až 1000 programů s 20 kroky
- 4 bodová teplotní vpichová sonda
- 5 rychlostí ventilátoru
- klapka pro odtaž přebytké páry
- ACM (automatické řízení kapacity)
- USB rozhraní + LAN připojení do sítě

Přípojný body:

Přípojka vody G 3/4"
Odpad 40 mm

retigo®

vision

Konvektomat B 1221i a B 1221b**Technická data:**

Model	B 1221 i	B 1221 b
Energie	elektrina	elektrina
Vyvíjení páry	nástřík	bojler
Kapacita	12 zásuvů GN2/1	12 zásuvů GN2/1
Kapacita jídel na výdej	400 - 600	400 - 600
Rozteč zásuvů [mm]	65	65
Rozměry (Š x V x H) [mm]	1105x1353x997	1105x1353x997
Hmotnost	197 kg	207 kg
Celkový příkon	35 kW	35 kW
Příkon ustálený stav	7 kW	7 kW
Příkon vyvíječe páry	NE	24 kW
Napětí / Jištění	3N~/400V/50Hz / 50A	3N~/400V/50Hz / 50A
Teplota	30 - 300 °C	30 - 300 °C

**Základní výbava:**

- EASY COOKING
- VISION AGENT - virtuální pomocník
- ACTIVE CLEANING - automatické mytí
- VISION TOUCH - barevný dotykový displej až 1000 programů s 20 kroky
- 4 bodová teplotní vpichová sonda
- 5 rychlostí ventilátoru
- klapka pro odtaž přebytké páry
- ACM (automatické řízení kapacity)
- zavážecí vozík pro 12xGN2/1
- USB rozhraní + LAN připojení do sítě

Přípojný body:

Přípojka vody G 3/4"
Odpad 40 mm

retigo®

vision

Konvektomat B 2011i a B 2011b**Technická data:**

Model	B 2011 i	B 2011 b
Energie	elektrina	elektrina
Vyvíjení páry	nástřík	bojler
Kapacita	20 zásuvů GN1/1+1 extra	20 zásuvů GN1/1+1 extra
Kapacita jídel na výdej	400 - 600	400 - 600
Rozteč zásuvů [mm]	65	65
Rozměry (Š x V x H) [mm]	948x1824x871	948x1824x871
Hmotnost	221 kg	233 kg
Celkový příkon	35 kW	35 kW
Příkon ustálený stav	7 kW	7 kW
Příkon vyvíječe páry	NE	24 kW
Napětí / Jištění	3N~/400V/50Hz / 63A	3N~/400V/50Hz / 63A
Teplota	30 - 300 °C	30 - 300 °C

**Základní výbava:**

- EASY COOKING
- VISION AGENT - virtuální pomocník
- ACTIVE CLEANING - automatické mytí
- VISION TOUCH - barevný dotykový displej až 1000 programů s 20 kroky
- 4 bodová teplotní vpichová sonda
- 5 rychlostí ventilátoru
- klapka pro odtaž přebytké páry
- ACM (automatické řízení kapacity)
- zavážecí vozík pro 20xGN1/1
- USB rozhraní + LAN připojení do sítě

Přípojný body:

Přípojka vody G 3/4"
Odpad 40 mm

retigo®

vision

č. artiklu	název	napětí	Cena bez DPH
7224008	Model B 2011i	400V	375.000,- Kč
7224009	Model B 2011b	400V	444.000,- Kč

B - blue line, O - orange line, i - nástřík, b - bojler