

Horkovzdušná pec 43-DX-BLACK**4x plech 433x333****GARBIN**
PROFESSIONAL SYSTEM**Technická data:**

Napájení/ Příkon 230 V/ 2,6 kW
 Kapacita **4x plech (433x333mm)**
 Základní výbava 4x plech
 Rozteč zásuvů 70 mm
 Rozměry vnitřní(š x h x v).....445 x 415 x 335 mm
 Rozměry vnější(š x h x v).....595 x 610 x 575 mm
 Hmotnost 35 kg
 Ventilátor 2x
 Osvětlení komory ANO
 Ovládání elektromechanické

NEW

43DX

Horkovzdušná trouba v elegantním černém provedení opláštěná s nerezovým provedením interiéru, který má oblité vnitřní hrany pro snadnou údržbu. Dveře jsou provedeny s dvojitým bezpečnostním sklem.

Nastavení času 0-60 min nebo trvalý chod.
 Nastavení teploty od 0-290°C.

č.artiklu	název	model	Cena bez DPH
7222----	A1 El.pec 43-BLACK		14.990,- Kč

El.konvekční pec 36-PX-BLACK**3x plech 600x400****GARBIN**
PROFESSIONAL SYSTEM**Technická data:**

Napájení/ Příkon 400 V / 4 kW
 Kapacita **3x 600x400 mm**
 Rozteč zásuvů 80mm
 Rozměry vnitřní (š x h x v).....690 x 515 x 280 mm
 Rozměry vnější (š x h x v).....860 x 780 x 550 mm
 Hmotnost 40 kg
 Ventilátor 2x reverzní
 Osvětlení komory ANO
 Ovládání elektromechanické

NEW

36-PX-BLACK

Horkovzdušná trouba v elegantním černém provedení opláštěná s nerezovým provedením interiéru, který má oblité vnitřní hrany pro snadnou údržbu. Dveře jsou provedeny s dvojitým bezpečnostním sklem.

Nastavení času 0-60 min nebo trvalý chod.
 Nastavení teploty od 0-290°C.

č.artiklu	název	model	Cena bez DPH
7222----	A1 El.pec 36-BLACK		24.990,- Kč

El.konvekční pec 44-PX-BLACK**4x plech 600x400****GARBIN**
PROFESSIONAL SYSTEM**Technická data:**

Napájení/ Příkon 400 V / 6,6 kW
 Kapacita **4x 600x400 mm**
 Rozteč zásuvů 80mm
 Rozměry vnitřní (š x h x v).....690 x 515 x 360 mm
 Rozměry vnější (š x h x v).....860 x 780 x 630 mm
 Hmotnost 60 kg
 Ventilátor 2x reverzní
 Osvětlení komory ANO
 Ovládání elektromechanické

NEW

44-PX-BLACK

Horkovzdušná trouba v elegantním černém provedení opláštěná s nerezovým provedením interiéru, který má oblité vnitřní hrany pro snadnou údržbu. Dveře jsou provedeny s dvojitým bezpečnostním sklem.

Nastavení času 0-60 min nebo trvalý chod.
 Nastavení teploty od 0-290°C.

č.artiklu	název	model	Cena bez DPH
7222----	A1 El.pec 44-BLACK		29.990,- Kč

Elektrická kynárna 83-BLACK**4x plech 600x400****GARBIN**
PROFESSIONAL SYSTEM**Technická data:**

Napájení 230 V
 Nastavení teploty 0 až 90°C
 Kapacita 9x plech 433x333mm
 Rozteč zásuvů 65mm
 Rozměry (Š x H x V).....530 x 590 x 885 mm
 Hmotnost 25 kg

Model v elegantním černém laku, vnitřní prostor v nerezovém provedení s manuálním ovládáním a mechanickým zvlhčováním.

Model vhodný pro pec 43-BLACK

NEW

83-BLACK

Udržovací skříň (kynárna) v elegantním černém provedení opláštěná s nerezovým interiérem a vnitřními oblými hranami pro snadnou údržbu. Dveře jsou provedeny s dvojitým bezpečnostním sklem.

Nastavení teploty 0-90°C

č.artiklu	název	model	Cena bez DPH
7222---	A1 El. kynárna 83-BLACK		12.990,- Kč

Elektrická kynárna 84-BLACK**4x plech 600x400****GARBIN**
PROFESSIONAL SYSTEM**Technická data:**

Napájení 230 V
 Nastavení teploty 0 až 90°C
 Kapacita 9x plech 600x400mm
 Rozteč zásuvů 65mm
 Rozměry (Š x H x V).....860 x 590 x 885 mm
 Hmotnost 40 kg

Model v elegantním černém laku, vnitřní prostor v nerezovém provedení s manuálním ovládáním a mechanickým zvlhčováním.

Model vhodný pro pec 36-BLACK a 44-BLACK

NEW

84-BLACK

Udržovací skříň (kynárna) v elegantním černém provedení opláštěná s nerezovým interiérem a vnitřními oblými hranami pro snadnou údržbu. Dveře jsou provedeny s dvojitým bezpečnostním sklem.

Nastavení teploty 0-90°C

č.artiklu	název	model	Cena bez DPH
7222---	A1 El. kynárna 84-BLACK		19.990,- Kč

Horkovzdušná pec 12-GX**Technická data:**

Napájení/ Příkon	230 V/ 2,5 kW
Kapacita	4x GN1/2 (265x325mm)
Základní výbava	2x rošt + 2x plech
Rozteč zásuvů	70mm
Rozměry vnitřní(š x h x v)	335 x 290 x 345 mm
Rozměry vnější(š x h x v)	555 x 520 x 500 mm
Hmotnost	20 kg
Ventilátor	1x
Osvětlení komory	ANO
Vpichové čidlo	NE
Pára (mechanický nástřik)	NE
Ovládání	elektromechanické



12-GX

Horkovzdušná trouba v celonerezovém provedení, s obými vnitřními hranami pro snadnou údržbu. Provedení dveří s dvojitým bezpečnostním sklem. Nastavení času 0-60 min nebo trvalý chod. Nastavení teploty od 0-290°C.

č. artiklu	název	napětí	Cena bez DPH
7222000 A1	Pec 12-GX	230V	16.990,- Kč

Horkovzdušná pec 23-MX**Technická data:**

Napájení/ Příkon	230 V/3,2 kW
Kapacita	4x GN2/3 (352x325mm)
Základní výbava	2x rošt + 2x plech
Rozteč zásuvů	70mm
Rozměry vnitřní (š x h x v)	335 x 405 x 345 mm
Rozměry (š x H x V)	555 x 600 x 500 mm
Hmotnost	40 kg
Ventilátor	1x
Osvětlení komory	ANO
Vpichové čidlo	NE
Pára (mechanický nástřik) "UMI"	ANO
Ovládání	elektromechanické



23MX-UMI

Multifunkční horkovzdušná trouba s grilem, v celonerezovém provedení s obými vnitřními hranami pro snadnou údržbu. Provedení dveří s dvojitým bezpečnostním sklem. Nastavení času 0-60 min nebo trvalý chod. Nastavení teploty od 0-290°C. Nastavení 8 různých provozních režimů. Model „UMI“, s manuálním nástřikem vody (vyvíjení páry).

č. artiklu	název	napětí	Cena bez DPH
7222001 A1	Pec 23-MX	230V	18.990,- Kč
7222002 A1	Pec 23-MX-UMI	230V	20.990,- Kč

Horkovzdušná pec 25-GX-VAPOR
vyvíjení páry řízeným přímým nástřikem**Technická data:**

Napájení/ Příkon	230 V/ 3,3 kW
Kapacita	5x GN2/3 (352x325mm)
Základní výbava	2x rošt + 2x plech
Rozteč zásuvů	80mm
Rozměry vnitřní(š x h x v)	645 x 490 x 360 mm
Rozměry vnější(š x h x v)	920 x 760 x 780 mm
Hmotnost	70 kg
Ventilátor	1x reverzní
Osvětlení komory	ANO
Vpichové čidlo	NE
Pára (řízený nástřik) "VAPOR"	0 - 100%
Ovládání	elektromechanické



25-GX-VAPOR

Horkovzdušná pec s elektromechanickým ovládáním v celonerezovém provedení s obými vnitřními hranami pro snadnou údržbu. Dvoukrokové otevírání dveří umožní unik páry a poté dokončení bezpečného otevření. Provedení dveří s dvojitým bezpečnostním sklem a dveřní vaničkou pro odvod kondenzátu. Nastavení teploty od 0 - 290°C. Nastavení času 0-60 min nebo trvalý chod. Nastavení přivlhčování. Snadné nastavení umožňuje rychlou přípravu pokrmů zvolenou kombinací provozních režimů: (horký vzduch, kombinace páry a horkého vzduchu, nízkoteplotní pára do 100°C, šetrné vaření a regenerace zchlazených pokrmů a optimální klima pro přípravu různých druhů jídel).

č. artiklu	název	napětí	Cena bez DPH
7222048 A1	Pec 25-GX-VAPOR	230V	36.990,- Kč

Horkovzdušná pec 25-EX VAPOR
vyvíjení páry řízeným přímým nástřikem**Technická data:**

Napájení/ Příkon	230 V/ 3,3 kW
Kapacita	5x GN2/3 (352x325mm)
Základní výbava	2x rošt + 2x plech
Rozteč zásuvů	70mm
Rozměry vnitřní(š x h x v)	335 x 370 x 425 mm
Rozměry vnější(š x h x v)	610 x 685 x 710 mm
Hmotnost	50 kg
Ventilátor	1x reverzní
Osvětlení komory	ANO
Vpichové čidlo	ANO
Pára (řízený nástřik) "VAPOR"	0 - 100%
Ovládání	elektronické (programovatelné)
Počet programů	70 (po 6 krocích)



25-EX-VAPOR

Horkovzdušná pec s programovatelným elektronickým ovládáním v celonerezovém provedení s obými vnitřními hranami pro snadnou údržbu. Dvoukrokové otevírání dveří umožní unik páry a poté dokončení bezpečného otevření. Provedení dveří s dvojitým bezpečnostním sklem a dveřní vaničkou pro odvod kondenzátu. Programování teploty od 0 - 290°C. Programování času. Programování přivlhčování. Programování teploty jádra. Tlačítko mechanického přivlhčení. Snadné programování umožňuje rychlou přípravu pokrmů zvolenou kombinací provozních režimů: (horký vzduch, kombinace páry a horkého vzduchu, nízkoteplotní pára do 100°C, šetrné vaření a regenerace zchlazených pokrmů a optimální klima pro přípravu různých druhů jídel).

č. artiklu	název	napětí	Cena bez DPH
7222003 A1	Pec 25-EX-VAPOR	230V	45.990,- Kč

Horkovzdušná pec 43-DX



4x plech 433x333



Technická data:

Napájení/ Příkon	230 V/ 2,6 kW
Kapacita	4x plech (433x333mm)
Základní výbava	4x plech
Rozteč zásuvů	70mm
Rozměry vnitřní(š x h x v)	..445 x 415 x 335 mm
Rozměry vnější(š x h x v)	..595 x 610 x 575 mm
Hmotnost	35 kg
Ventilátor	2x
Osvětlení komory	ANO
Ovládání	elektromechanické



43DX

Horkovzdušná trouba v celonerezovém provedení, s obými vnitřními hranami pro snadnou údržbu. Provedení dveří s dvojitým bezpečnostním sklem. Nastavení času 0-60 min nebo trvalý chod. Nastavení teploty od 0-290°C.

č.artiklu	název	napětí	Cena bez DPH
7222020 A1	Pec 43-DX	230V	18.990,- Kč

Horkovzdušná pec 43-DX UMI



4x plech 433x333



Technická data:

Napájení/ Příkon	230 V/ 2,6 kW
Kapacita	4x plech (433x333mm)
Základní výbava	4x plech
Rozteč zásuvů	70mm
Rozměry vnitřní(š x h x v)	..445 x 415 x 335 mm
Rozměry vnější(š x h x v)	..595 x 610 x 575 mm
Hmotnost	35 kg
Ventilátor	2x
Osvětlení komory	ANO
Vlhkost (nástřík) "UMI"	ANO
Ovládání	elektromechanické



43DX-UMI

Horkovzdušná trouba v celonerezovém provedení, s obými vnitřními hranami pro snadnou údržbu. Provedení dveří s dvojitým bezpečnostním sklem. Nastavení času 0-60 min nebo trvalý chod. Nastavení teploty od 0-290°C. Model „UMI“, s manuálním nástříkem vody (vyvíjení páry).

č.artiklu	název	napětí	Cena bez DPH
7222021 A1	Pec 43-DX UMI	230V	19.990,- Kč

Horkovzdušná pec 43-MX



4x plech 433x333



Technická data:

Napájení/ Příkon	230 V/ 3,2 kW
Kapacita	4x plech (433x333mm)
Základní výbava	4x plech
Rozteč zásuvů	70mm
Rozměry vnitřní(š x h x v)	..445 x 415 x 335 mm
Rozměry vnější(š x h x v)	..595 x 610 x 575 mm
Hmotnost	35 kg
Ventilátor	1x
Osvětlení komory	ANO
Ovládání	elektromechanické



43MX-UMI

Multifunkční horkovzdušná trouba s grilem, v celonerezovém provedení s obými vnitřními hranami pro snadnou údržbu. Provedení dveří s dvojitým bezpečnostním sklem. Nastavení času 0-60 min nebo trvalý chod. Nastavení teploty od 0-290°C. Nastavení 8 různých provozních režimů.

č.artiklu	název	napětí	Cena bez DPH
7222022 A1	Pec 43-MX	230V	18.990,- Kč

Horkovzdušná pec 43-MX



4x plech 433x333



Technická data:

Napájení/ Příkon	230 V/ 3,2 kW
Kapacita	4x plech (433x333mm)
Základní výbava	4x plech
Rozteč zásuvů	70mm
Rozměry vnitřní(š x h x v)	..445 x 415 x 335 mm
Rozměry vnější(š x h x v)	..595 x 610 x 575 mm
Hmotnost	35 kg
Ventilátor	1x
Osvětlení komory	ANO
Vlhkost (nástřík) "UMI"	ANO
Ovládání	elektromechanické



43MX-UMI

Multifunkční horkovzdušná trouba s grilem, v celonerezovém provedení s obými vnitřními hranami pro snadnou údržbu. Provedení dveří s dvojitým bezpečnostním sklem. Nastavení času 0-60 min nebo trvalý chod. Nastavení teploty od 0-290°C. Nastavení 8 různých provozních režimů. Model „UMI“, s manuálním nástříkem vody (vyvíjení páry).

č.artiklu	název	napětí	Cena bez DPH
7222023 A1	Pec 43-MX UMI	230V	19.990,- Kč

El.konvekční pec 36-PX-UMI**3x plech 600x400****GARBIN**
PROFESSIONAL SYSTEM**Technická data:**

Napájení/ Příkon	400 V / 4 kW
Kapacita	3x 600x400 mm
Rozteč zásuvů	80mm
Rozměry vnitřní (š x h x v)	690 x 515 x 280 mm
Rozměry vnější (š x h x v)	860 x 780 x 550 mm
Hmotnost	40 kg
Ventilátor	1x reverzní
Osvětlení komory	ANO
Pára (mechanický nástřik) "UMI"	ANO
Ovládání	elektromechanické



36-PX-UMI

El. konvekční pec v celonerezovém provedení, s obými vnitřními hranami pro snadnou údržbu. Provedení dveří s dvojitým bezpečnostním sklem. Nastavení času 0-60 min nebo trvalý chod. Nastavení teploty od 0-290°C. Manuální nástřik vody (vyvíjení páry).

Pec 36-PX-UMI - provedení pro plechy 600x400 mm

č.artiklu	název	napětí	Cena bez DPH
7222024 A1	Pec 36-PX-UMI	400V	33.990,- Kč

El.konvekční pec 36-EX-VAPOR**3x plech 600x400****GARBIN**
PROFESSIONAL SYSTEM**Technická data:**

Napájení/ Příkon	400 V / 4 kW
Kapacita	3x 600x400 mm
Rozteč zásuvů	80mm
Rozměry vnitřní (š x h x v)	690 x 515 x 280 mm
Rozměry vnější (š x h x v)	860 x 780 x 550 mm
Hmotnost	40 kg
Ventilátor	1x reverzní
Osvětlení komory	ANO
Pára (řízený nástřik) "VAPOR"	0 - 100%
Ovládání	elektronické (programovatelné)
Počet programů	70 (po 6 krocích)



36-EX-VAPOR

El. konvekční pec s programovatelným elektronickým ovládáním v celonerezovém provedení s obými vnitřními hranami pro snadnou údržbu. Čelní otevírání dveří v provedení s dvojitým bezpečnostním sklem a vnitřním osvětlením. Programování teploty od 0 - 290°C. Programování času. Programování přivlhčování. Programování teploty jádra. Tlačítko mechanického přivlhčování. Snadné programování umožňuje rychlou přípravu pokrmů zvolenou kombinací provozních režimů: horký vzduch, kombinace páry a horkého vzduchu, nízkoteplotní pára do 100°C, šetrné vaření a regenerace zchlazených pokrmů a optimální klima pro přípravu různých druhů jídel).

Pec 36-EX-VAPOR - provedení pro plechy 600x400 mm

č.artiklu	název	napětí	Cena bez DPH
7222025 A1	Pec 36-EX-VAPOR	400V	44.990,- Kč

El.konvekční pec 44-PX-UMI**4x plech 600x400****GARBIN**
PROFESSIONAL SYSTEM**Technická data:**

Napájení/ Příkon	400 V / 6,6 kW
Kapacita	4x 600x400 mm
Rozteč zásuvů	80mm
Rozměry vnitřní (š x h x v)	690 x 515 x 360 mm
Rozměry vnější (š x h x v)	860 x 780 x 630 mm
Hmotnost	60 kg
Ventilátor	2x reverzní
Osvětlení komory	ANO
Pára (mechanický nástřik) "UMI"	ANO
Ovládání	elektromechanické



44-PX-UMI

El. konvekční pec v celonerezovém provedení, s obými vnitřními hranami pro snadnou údržbu. Provedení dveří s dvojitým bezpečnostním sklem. Nastavení času 0-60min. nebo trvalý chod. Nastavení teploty od 0-290°C. Manuální nástřik vody (vyvíjení páry). Modely s připojením vody a odpadu.

Pec 44-PX-UMI - provedení pro plechy 600x400 mm

č.artiklu	název	napětí	Cena bez DPH
7222026 A1	Pec 44-PX-UMI	400V	46.990,- Kč

El.konvekční pec 44-EX-VAPOR**4x plech 600x400****GARBIN**
PROFESSIONAL SYSTEM**Technická data:**

Napájení/ Příkon	400 V / 6,6 kW
Kapacita	4x 600x400 mm
Rozteč zásuvů	80mm
Rozměry vnitřní (š x h x v)	690 x 515 x 360 mm
Rozměry vnější (š x h x v)	860 x 780 x 630 mm
Hmotnost	60 kg
Ventilátor	2x reverzní
Osvětlení komory	ANO
Pára (řízený nástřik) "VAPOR"	0 - 100%
Ovládání	elektronické (programovatelné)
Počet programů	70 (po 6 krocích)



44-EX-VAPOR

El. konvekční pec s programovatelným elektronickým ovládáním v celonerezovém provedení s obými vnitřními hranami pro snadnou údržbu. Čelní otevírání dveří v provedení s dvojitým bezpečnostním sklem a vnitřním osvětlením. Programování teploty od 0 - 290°C. Programování času. Programování přivlhčování. Programování teploty jádra. Tlačítko mechanického přivlhčování. Snadné programování umožňuje rychlou přípravu pokrmů zvolenou kombinací provozních režimů: horký vzduch, kombinace páry a horkého vzduchu, nízkoteplotní pára do 100°C, šetrné vaření a regenerace zchlazených pokrmů a optimální klima pro přípravu různých druhů jídel. Modely s připojením vody a odpadu.

Pec 44-EX-VAPOR - provedení pro plechy 600x400 mm

č.artiklu	název	napětí	Cena bez DPH
7222027 A1	Pec 44-EX-VAPOR	400V	54.990,- Kč

EL.konvekční pec 25-EL VAPOR

vyvíjení páry řízeným přímým nástřikem

Technická data:

Napájení/ Příkon	230 V / 3,3 kW
Kapacita	5x GN2/3 (352x325mm)
Základní výbava	2x rošt + 2x plech
Rozteč zásuvů	70mm
Rozměry vnitřní (š x h x v)	335 x 370 x 425 mm
Rozměry vnější (š x h x v)	610 x 685 x 710 mm
Hmotnost	50 kg
Ventilátor	1x reverzní
Osvětlení komory	ANO
Vpichové čidlo	ANO
Pára (řízený nástřik) "VAPOR"	0 - 100%
Ovládání	elektromechanické
Zobrazení hodnot	LED display



25-EL-VAPOR

Horkovzdušná pec s jednoduchým elektromechanickým ovládáním a digitálním ukazatelem hodnot. Moiel v celonerezovém provedení s oblými vnitřními hranami pro snadnou údržbu. Dvoukrokové otevírání dveří umožní unik páry a poté dokončení bezpečného otevření. Provedení dveří s dvojitým bezpečnostním sklem a dvevní vaničkou pro odvod kondenzátu. Snadné nastavení požadované teploty, času, množství páry a teploty jádra pootočením mechanickým ovladačem. Snadné nastavení cyklu umožňuje rychlou přípravu pokrmů zvolenou kombinací provozních režimů: (horký vzduch, kombinace páry a horkého vzduchu, šetrné vaření a regenerace zchlazených pokrmů a optimální klima pro přípravu jídel).

č.artiklu	název	napětí	Cena bez DPH
7222-----	A1 Pec 25-EL-VAPOR 230V		44.990,- Kč

EL.konvekční pec 61-EL VAPOR

vyvíjení páry řízeným přímým nástřikem

Technická data:

Napájení/ Příkon	400 V / 8 kW
Kapacita	6x GN1/1 (530x325mm)
Kapacita	6x 600x400 mm
Rozteč zásuvů	80mm
Rozměry vnitřní (š x h x v)	645 x 490 x 520 mm
Rozměry vnější (š x h x v)	920 x 760 x 860 mm
Hmotnost	80 kg
Ventilátor	2x reverzní
Osvětlení komory	ANO
Vpichové čidlo	ANO
Pára (řízený nástřik) "VAPOR"	0 - 100%
Ovládání	elektromechanické
Zobrazení hodnot	LED display



61-EL VAPOR

Horkovzdušná pec s jednoduchým elektromechanickým ovládáním a digitálním ukazatelem hodnot. Moiel v celonerezovém provedení s oblými vnitřními hranami pro snadnou údržbu. Dvoukrokové otevírání dveří umožní unik páry a poté dokončení bezpečného otevření. Provedení dveří s dvojitým bezpečnostním sklem a dvevní vaničkou pro odvod kondenzátu. Snadné nastavení požadované teploty, času, množství páry a teploty jádra pootočením mechanickým ovladačem. Snadné nastavení cyklu umožňuje rychlou přípravu pokrmů zvolenou kombinací provozních režimů: (horký vzduch, kombinace páry a horkého vzduchu, šetrné vaření a regenerace zchlazených pokrmů a optimální klima pro přípravu jídel).

č.artiklu	název	napětí	Cena bez DPH
7222-----	A1 Pec 61-EL-VAPOR 400V		84.990,- Kč

EL.konvekční pec 101-EL VAPOR

vyvíjení páry řízeným přímým nástřikem

Technická data:

Napájení/ Příkon	400 V / 12 kW
Kapacita	10x GN1/1 (530x325mm)
Kapacita	10x 600x400 mm
Rozteč zásuvů	80mm
Rozměry vnitřní (š x h x v)	645 x 490 x 840 mm
Rozměry vnější (š x h x v)	920 x 760 x 1120 mm
Hmotnost	80 kg
Ventilátor	3x reverzní
Osvětlení komory	ANO
Vpichové čidlo	ANO
Pára (řízený nástřik) "VAPOR"	0 - 100%
Ovládání	elektromechanické
Zobrazení hodnot	LED display



101-EL-VAPOR

Horkovzdušná pec s jednoduchým elektromechanickým ovládáním a digitálním ukazatelem hodnot. Moiel v celonerezovém provedení s oblými vnitřními hranami pro snadnou údržbu. Dvoukrokové otevírání dveří umožní unik páry a poté dokončení bezpečného otevření. Provedení dveří s dvojitým bezpečnostním sklem a dvevní vaničkou pro odvod kondenzátu. Snadné nastavení požadované teploty, času, množství páry a teploty jádra pootočením mechanickým ovladačem. Snadné nastavení cyklu umožňuje rychlou přípravu pokrmů zvolenou kombinací provozních režimů: (horký vzduch, kombinace páry a horkého vzduchu, šetrné vaření a regenerace zchlazených pokrmů a optimální klima pro přípravu jídel).

č.artiklu	název	napětí	Cena bez DPH
7222-----	A1 Pec 101-EL-VAPOR 400V		122.990,- Kč



Jednoduchým elektromechanické ovládání
s digitálním ukazatelem hodnot.